Thinderbird の設定変更方法

Thinderbird (サンダーバード) を起動します。



Thunderbird

今回変更するメールアドレスを選択し、右上の「アカウント設定」をクリックします。

	kitā. [ETM.] + K. Q. Ξ - □ X.				
▲ ◆ + メッセージ作成 …	Mainfo@webporte.jp () アカウント設定				
m v m aaaa@xxxxxx.com					
② 前 ごみ箱	図 メッセージを読む				
aaaa@xxxxx.com	 アカウント設定 × 				
	aaaa@xxxxx.com				
∼ 🛯 aaaa@xxxxxx.com					
サーバー設定	既定の差出人情報 このアカウントで使用する呼完の差出人情報を設定してください、これはメッセージの差出人が難であるかを考すために使用されます。				
送信控えと特別なフォルダー					
編集とアドレス入力					
エネノール					
エンドツーエンド暗号化	返信先 (Reply-to):(S) 受信者からの返信を受け取るアドレス				
開封確認	組織 (Organization):(O)				
> 🗈 ローカルフォルダー	署名編集:(X) □ HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行は)(L)				
迷惑メール					
ティスク領域					
	下のほうへスクロールし、				
	□ ファイルから署名を挿入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)①: 「STMPサーバーを編集」ボタンを				
	クリックします。				
	□ メッセージに vCard を添付する(V) ard を編集…(D)				
アカウント操作(A) ~	 送信ヘッダーが一致する場合はこの差出人から返信する(D): list@example.com, *@example.com 				
	2 = 2				
① Thunderbird の設定	法信 (SWIP) ジーハー(U) add1234 - mail.support.ne.jp (成在) く SWIP ジーハーを編集…(P)				
静 アドオンとテーマ	差出、 <mark>「</mark> 報を管理…(M)				
	(Y) info@webporte.jp				
ļ	/アドレス:(E) 送信 (SMTP) サーバー				
	# (Reply_to)(S)				
	設定 (2)				
	^{(Organization):} ^{説明:(D)} サーバー名を「mx.support.ne.jp」に変更				
1	編集:(X) サーバー名:(S) mx.support.ne.jp				
	^{ポート番号:(P)} 465 → ^{既定値:465} ポート番号なども違ってる場合は				
	の一日子などの建立である」 たたいにの語 修正してください。				
	アイルから署名を打 ながのいた設(IV) SSL/TLS 接続の保護:SSL/TLS				
	認証方式(1) 通常のパスワード認証 / 認証方式:通常のパスワード認証				
	ユーザー名:(M) info				
ſ	ッセージに vCard を編集				
2	大信ヘッダーが一致する場合はこの差出人から返信する(P)・listのavample.com toovample.com				
	(SMTP) サーバー:(U) info9301 - mail.support.nei, www.				

左メニューの「サーバー設定」をクリックすると、以下の画面になります。

⊠ info@webporte.jp	アカウント設定 ×		サーバー名を変更すると、再起動や パスワード入力を求められる場合が		
✓ № info@webporte.jp ☆ サーバー設定	サーバー設定 サーバーの種類: POP メールサーバ	名を変更 ort.ne.jp	ありますので、指示に従ってください。		
送信控えと特別なフォルダー	サーバー名:(S) mx.support.ne.jp		ポート:(P 995 🔷 既定値: 995		
編集とアトレス入力 迷惑メール	ユーザー名:(N) info		▲+ 1 ポートが「005」 ぶたい埋み		
ディスク領域 エンドツーエンド暗号化	セキュリティ設定		★もしホートが「995」でない場合 は、変更する。		
開封確認	接続の保護:(U) SSL/TLS 〜				
◇ 🛅 ローカルフォルダー	認証方式:(I) 通常のパスワード認証 >	もし遅っ 接続の保	ていたら、ト記に 役 更する。 謹: <mark>SSI /TI S</mark>		
迷惑メール ディスク領域	サーバー設定	認証方式:通常のパスワード			
🚱 送信 (SMTP) サーバー	✓ 新着メッセージがないか起動時に確認する(C)				
✓ 新着メッセージがないか(Y) 10 - 分ごとに確認する					
	✓ 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)				
	へッダーのみ取得する(E)				
アカウント操作(A) >	 ✓ ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G) ✓ ダウンロードしてから(Q) 14 ○ 日以上経過したメッセージは削除する(D) ゲェックする。 (日数は任意でOK) 				
.,					
Thunderbird の設定					

ここの画面は保存ボタンなどはないですので、以上です。

サーバー名を変更すると、Thunderbirdの再起動やメールアカウントのパスワードの入力 を求められる場合がありますので、表示された指示に従って操作してください。

もし不明点やうまくいかない点がございましたら、画面のスクリーンショットをとって、 サポートセンターにお問い合わせいただけるとスムーズです。